

**Aktionsangebot  
exklusiv für  
Mitglieder im  
Bauernverband**



## HDS 9/17-4 C Farmer

3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 9/17-4 C Farmer für die Landwirtschaft. Mit automatischer Schlauchtrommel, 20 m Schlauch, eco!efficiency und Servo Control. Ideal für kleinere und mittlere Betriebe und den Nebenerwerbslandwirt.



### 100 % weniger Haltekraft

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



### 80 % Zeitersparnis

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



### 400 % längere Lebensdauer

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.

### 1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe - wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>.

### 2 Aufbewahrung

- Automatische Schlauchtrommel für bequemes und sicheres Verstauen des 20-Meter-Hochdruckschlauchs.
- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.

### 3 Mobilität

- Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrolle.
- Großzügige, integrierte Griffaschen im Chassis.

### 4 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Zentrales Bedienfeld mit Serviceanzeigen.



## HDS 9/17-4 C Farmer

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.174-910.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278168739	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	290-900
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	30-170 / 3-17
<b>Max. Temperatur</b>	<b>°C</b>	80
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	6,1
<b>Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast</b>	<b>kg/h</b>	5,6
<b>Brennstofftank</b>	<b>l</b>	15
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	115
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1060 × 650 × 920
<b>Reinigungsmittelank</b>	<b>l</b>	10

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>		EASY!Force Advanced
<b>Hochdruckschlauch</b>	<b>m</b>	20 / DN 8, 315 bar
<b>Strahlrohr</b>	<b>mm</b>	1040
<b>Powerdüse</b>		■
<b>Softdämpfungssystem (SDS)</b>		■
<b>Integrierte HD-Schlauchtrommel</b>		■
<b>Anti-Verdreh System (AVS)</b>		-
<b>Druckabschaltung</b>		■
<b>integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittelank</b>		■
<b>Servo Control</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.